

# TECHNOCEM 42

Öğütme kolaylaştırıcı ve mukavemet artırıcı çimento katkısı



TechnoChem

## TANIM

TECHNOCEM 42, serisi çimento katkıları, çimento üretiminde öğütme kolaylaştırıcı ve aynı zamanda başlangıç ve nihai dayanımları artıran kimyasal çimento katkısıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- Çimento üretim sürecindeki her tip çimento değirmeninde, öğütme kolaylaştırma ve yüksek dayanımlı çimento üretiminde kullanılır.

## ÖZELLİKLER

- Çimento partiküllerindeki elektriklenmeyi dengeleyerek çimento akıcılığını artırır.
- Öğütme ve ayırma verimliliğini artırır.
- Çimento üretim maliyetini düşürür.
- İstenilen çimento inceliğine daha çabuk ulaştırır.
- Silolarda çimentonun kendiliğinden yerleşmesini sağlar ve siloların temizlenme periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Enerji tüketimini düşürür.

## KULLANILABİLİRLİK

TECHNOCEM 42 ile üretilen çimentolar, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

- TECHNOCEM 42 kullanımı, mineral ve kimyasal beton katkıları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz.

## DOZAJ

Ton çimento başına 250 - 1500 gr arasındadır. En uygun dozaj üretilen çimentoya göre TechnoChem yetkililerinden tavsiye alınmalıdır.

## KULLANIM

TECHNOCEM 42 serisi çimento katkıları, ayarlanabilir dozaj pompasıyla değirmen girişinden önce taşıyıcı bant üzerinde klinkere ilave edilir.

## GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.