



TANIM

TECHNOCEM CR, serisi çimento katkıları, Çimento'daki Krom (VI) miktarını, Krom (III)'e ve 2 ppm seviyesinin altına indirgeyip en az 6 ay boyunca bu seviyesini korumayı sağlayan kimyasal katkıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Çimento fabrikalarında üretim sürecindeki her tip çimento değirmeninde çimentolardaki Cr+6'yı indirmek için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Çimentodaki Cr+6'yı, Cr+3'e indirgemesi.
- İndirgenen bu miktarın en az 6 ay boyunca korunması.
- Çimentonun fiziksel ve kimyasal özelliklerine olumsuz bir etki yapmaz.

KULLANILABİLİRLİK

TECHNOCEM CR ile üretilen çimentolar, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

- TECHNOCEM CR kullanımı, mineral ve kimyasal beton katkıları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz.

DOZAJ

Ton çimento başına 500 - 1500 gr arasındadır. En uygun dozaj üretilen çimentoya göre TechnoChem yetkililerinden tavsiye alınmalıdır.

KULLANIM

TECHNOCEM CR serisi çimento katkıları, ayarlanabilir dozaj pompasıyla değirmen girişinden önce taşıyıcı bant üzerinde klinkere ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.