



(TBM) tnel ama makinelerinde kullanılan zemin sıvılařtırıcı ve işlenebilirlik saęlayıcı köpk

TANIM

TECHNOFOAM, farklı zeminlere gre geliřtirilmiř, kazılan zemini sıvılařtırıp işlenebilirlięi artıran, aşınmayı azaltan köpk polimerleridir.

KULLANIM ALANLARI

- Tnel ama makinelerinde zemini sıvılařtırıp işlenebilirlięi artırmak iin;

ZELLİKLER

- Zeminin hafriyatını kolaylařtırır.
- Kesici uların aşınmasını azaltır.
- Kesici uların yapışma ve tıkanmasını nler.
- Kalkanlı sert kaya TBM makinelerinde kazı sırasında tozumu azaltır.
- amurlu tip TBM makinelerde bentonitin performansını artırır.

DOZAJ

İhtiyaca baęlı olarak;
%1 – 6 arasında sulu zelti hazırlanır.

KULLANIM

- Sulandırılmıř malzeme köpk jeneratr vasıtası ile hava karıştırlarak kullanılır.
- Daha fazla genleşme iin jeneratre karıştırlan hava miktarı artırılmalıdır.

GVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve gz ile teması nlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduęu takdirde hemen birkaç bardak su iip tıbbi yardım alınmalıdır. Gz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gzlk kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dkme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmıř ortamlarda, doęrudan gneř iřięi ve dondan korunarak depolandıęında raf mr 1 yıldan fazladır.

rn donarsa +20°C bekletilip zldkten sonra iyice karıştırlıp kullanılabilir.